



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Zestaw do testowania
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożyczenie serwisowe
Zgodność gamy	Compact Compact NSX PowerPact Multistandard TeSys GV4
Dostarczane wyposażenie	1 Kabel USB 1 Interfejs serwisowy USB 1 przewód z końcówką męską RJ45/RJ45 1 zasilanie 1 MicroLogic cord
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	110...220 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 24 V prąd stały (DC)

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,58 kg
Wysokość dla opakowania 1	12 cm
Szerokość dla opakowania 1	35 cm
Długość dla opakowania 1	50 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	29,14 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------