



Parametry podstawowe

Gama produktów	Automatyka Preventa Safety
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel przyłączeniowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do okablowania
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Drive MC4 Safe speed monitoring module

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	PacDrive M XPSMCMEN0...
Długość kabla	1 m
Przylączya elektryczne	Złącze: żeńskie ekranowane SUB-D 9, kolanowy dla PacDrive M motor Złącze: męskie SUB-D 9 ekranowane, kolanowy dla PacDrive M drive Złącze: RJ45, prosty dla XPSMCMEN0...
Rozmiar AWG	AWG 24
Kategoria sieci komunikacyjnej	5e
Rodzaj przewodu	Twisted unshielded pairs cable przewód: Czerwony
Masa produktu	0,11 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	154 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	19 cm
Długość dla opakowania 1	19 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Europejska deklaracja RoHS

Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------