



Parametry podstawowe

Gama produktów	Twido
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Skrzynka odczepowa izolacyjna
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Skrzynka odczepowa izolacyjna
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Połączenie szeregowo RS485
Zastosowanie produktu	Linie spolaryzowane (2 R.620 Ω) RS485 izolacja linii Adapter zakończenia linii (RC 120 Omów, 1 nF)

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Sterownik programowalny Twido Sterownik logiczny Modicon M238
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V
Typ obwodu zasilającego	DC
Zasilanie	Zewnętrzny
Przyłącza elektryczne	1 blok zacisków śrubowych 2 złącza RJ45 (do wtyczki odpływowej)
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Masa produktu	0,1 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	156 g
Wysokość dla opakowania 1	6,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,5 cm
Długość dla opakowania 1	12 cm

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------