



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Nazwa produktu	TeSys VARIO
Skrócona nazwa urządzenia	VC-GUN
Typ produktu lub komponentu	Enclosed emergency stop switch disconnecter
Poziom wydajności	Wysoka wydajność
Opis biegunów	3P
Typ sterowania	Pokrętło
Kolor uchwyty	Czerwony
Kolor uchwyty płyty czołowej	Żółty
Blokowanie pokrętła kłódką	1 to 3 padlocks 4...8 mm

Parametry uzupełniające

Oznakowanie	0 - 1
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current	63 A
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	57 A (AC-23A) w 400 V
Moc znamionowa w W	30 kW w 400 V (AC-23) 22 kW w 400 V (AC-3)
Klasa obciążenia pośredniego	30
Making capacity (I rms)	800 A w 400 V AC-21A 800 A w 400 V AC-22A 800 A at 400 V AC-23A
Znamionowy prąd załączalny zwarcioy [Icm]	2,1 kA w 400 V przy Iszczyt
[Ith] conventional free air thermal current	63,0 A zgodnie z IEC 690 V 63 A zgodnie z UL 600 V
Moc znamionowa w KM	15 HP w 240 V, UL certyfikowany

	30 HP w 480 V, UL certyfikowany 40 HP w 600 V, UL certyfikowany
[Icw] rated short-time withstand Rms current	960 A w 400 V 1 s
Znamionowy warunkowy prąd zwarcowy	10 kA w 400 V - powiązany bezpiecznik 80 A aM 10 kA w 400 V - powiązany bezpiecznik 80 A gG
Zdolność wyłączania	640 A w 400 V (AC-21A) 640 A at 400 V (AC-22A) 640 A at 400 V (AC-23A)
Trwałość mechaniczna	30000 cykl
Trwałość elektryczna	30000 cycles AC-21 30000 cykl DC-1...5
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe
Funkcja izolacyjna	Tak
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe przewód 25 mm ² - sztywność kabla: stały - z końcówką kablową Zaciski śrubowe przewód 16 mm ² - sztywność kabla: elastyczny
Moment dokręcania	4 N.m - w zaciski śrubowe
Odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Wysokość	193 mm
Szerokość	164 mm
Głębokość	132 mm
Masa produktu	0,93 kg

Środowisko pracy

Normy	UL 508 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-4-1 IEC 60204
Działanie ochronne	TC
Stopień ochrony IP	IP65 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 12
Odporność mechaniczna	Wibracje 10...150 Hz (1 gn) zgodnie z IEC 60068-2-6 Wstrząsy 11 ms (30 Gn) zgodnie z IEC 60068-2-27
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,062 kg
Wysokość dla opakowania 1	21 cm
Szerokość dla opakowania 1	21,5 cm
Długość dla opakowania 1	22 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 months