



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu	Gniazdo sieciowe RJ45
Prezentacja urządzenia	Zintegrowana konstrukcja jednoczęściowa
Odcień kolory	Organizator kabli: niebieski (ABS + PC) Konektor: ciemnoszary (ABS + PC)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Sposób pakowania	Karton
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 12 szt.

Parametry uzupełniające

[In] prąd znamionowy	1.5 A at 25 °C
Voltage proof	1000 V AC/DC peak, between contacts
Rezystancja zestyku	20 mOm
Rezystancja izolacji	Początkowa rezystancja izolacji: ≥ 500 MOhm w 100 V prąd stały (DC)
Średnica drutu (wg.Amerykański)	AWG 24...AWG 23
Durability	750 cycles
Tłumienie sprzężenia	≥ 35 dB w 30...100 MHz $\geq 75 - 20 \times \log(f)$ dB w 100...1000 MHz
Contact pins	8 pins of copper alloy and gold plated conforming to IEC 60603-7
Siła ciągnięcia	50 N w czasie 60 s
Poprzeczne straty konwersji	≥ 50 dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB w 1...250000 kHz
Rodzaj narzędzia	Bez narzędzi
Zewnętrzna średnica kabla	0,9...1,4 mm
Compatible LAN cable types	UTP
Kategoria sieci komunikacyjnej	6
Supported applications	1000BASE-T

Protocols	VoIP (Voice IP - głosowe IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Częstotliwość transmisji	0...250 MHz
Rodzaj śladu	S-One
Wysokość	28 mm
Długość	33 mm
Szerokość	18 mm
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific.

Środowisko pracy

Operational temperature range	-40...70 °C
Climatic category	40/070/21 (21 days)
Ognioodporność	UL94-V0
Normy	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	8 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	3 cm
Długość dla opakowania 1	2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	144 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	8 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	4 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	18 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S04
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	1008
Waga dla opakowania zbiorczego 3	12,646 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------