



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Konektor światłowodu wielomodowego
Kolor	Konektor: kompozytowy Osłona: czarny Obudowa: bursztyn
Sposób pakowania	Worek
Ilość sztuk w zestawie	1

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Dla światłowodu 50/125 µm
Maximum insertion loss	<0,1 dB
Parametry światłowodu	OM2
Typ podłączenia	ST
Materiał	Metalowy: konektor Ceramic: ferrule
Kraj docelowy	Europe

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-40...75 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...75 °C
Normy	ST connector: TIA/EIA-604-2 IEC 61754-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	4 g
Wysokość dla opakowania 1	1 cm
Szerokość dla opakowania 1	3 cm

Długość dla opakowania 1	5,5 cm
--------------------------	--------

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------