



Parametry podstawowe

Range of product	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Wyposażony panel danych 19" wysuwny
Prezentacja urządzenia	Loaded
Dostarczane wyposażenie	24 szt. konektorów RJ45 2 szt. mocowania 19" do szybkiego montażu
Kolor	Ciemnoszary (RAL 7016)
Dodatkowe informacje	Automatyczne uziemianie

Parametry uzupełniające

Wariant	Podstawowe
Numer portu	24 STP
Kategoria sieci komunikacyjnej	6A
Typ pokrywy	Ekranowany
Podstawa montażowa	19" rack
Liczba szaf rackowych	1U
Type of connector	S-One
Materiał	DC01 blacha metalowa 1,2 mm PA6 część plastikowa PA66 GF20 część plastikowa
Szerokość	490 mm
Głębokość	240 mm
Wysokość	47 mm
Masa produktu	2,5 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-10...55 °C
Normy	IEC 60297

Packing Units

Waga dla opakowania 1	2,930 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,600 dm
Szerokość dla opakowania 1	2,700 dm
Długość dla opakowania 1	5,500 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------