



Parametry podstawowe

Gama produktów	LexCom
Produkt	19" panel prowadzący patch cord (krótki przewód)
Colour	Jasnoszary (RAL 7035) Ciemnoszary (RAL 7016)
Dostarczane wyposażenie	2 szt. mocowania 19" do szybkiego montażu
Additional features	4 pierścienie otwieralne

Parametry uzupełniające

Rack unit	1U
Materiał	Blacha metalowa: DC01 Część plastikowa: PA66 GF20 Część plastikowa: PC
Szerokość	490 mm 0,49 m
Wysokość	45 mm 0,04 m
Głębokość	100 mm 0,10 m

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-10...55 °C -10...55 °C
Normy	IEC 60297 NF C 20-150

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	506 g

Wysokość dla opakowania 1	5,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	16 cm
Długość dla opakowania 1	51,7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	11
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,332 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	44
Waga dla opakowania zbiorczego 3	37,328 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	50 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------