



Parametry podstawowe

Gama	Actassi
Produkt	Pierścień pionowy
Product destination	Szafa rack o szerokości 800 mm
Additional features	Otwieralny

Parametry uzupełniające

Liczba szaf rackowych	1U
Maximum capacity	48
Materiał	Blacha metalowa: DC01 1,2 mm Część plastikowa: PA66 GF20 Część plastikowa: PC
Colour	Ciemnoszary (RAL 7016) Jasnoszary (RAL 7035)
Szerokość	0,11 m 110 mm
Wysokość	0,40 m 40 mm
Głębokość	100 mm 0,10 m

Środowisko pracy

Temperature range	-10...55 °C -10...55 °C
-------------------	----------------------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	107,6 g

Wysokość dla opakowania 1	4,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	11 cm
Długość dla opakowania 1	14 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	80
Waga dla opakowania zbiorczego 2	10,121 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------