



Parametry podstawowe

Range	Actassi
Produkt	Patch cord
Kolor	Patchcord: szary
Ilość sztuk w zestawie	1
Typ ekranowania kabla	S/FTP
Provided component	Szary barwne znaczniki Zielony barwne znaczniki Czerwony barwne znaczniki

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Barwne znaczniki Czerwony Barwne znaczniki zielony Barwne znaczniki żółty Barwne znaczniki niebieski
Length (customizable value in configurator)	0...2 m
Typ sieci komunikacyjnej	10GBASE-T
Typ złącza (konektora)	RJ45
Kategoria sieci komunikacyjnej	6A
Częstotliwość transmisji	550 MHz
Średnica drutu (wg.Amerykański)	AWG 26
Impedancja wejściowa	100 Ω
Materiał	Nagi miedziany: przewodnik PE (polietylen): izolacja kabli
Kraj docelowy	Asia Pacific. Europe

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla instalacji	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Odporność na temperaturę	60 °C

Ognioodporność	LSZH
Certyfikacja produktu	Delta
Normy	ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 EIA/TIA-568-C.2 IEC 61935-2 EN 50173 Ed.3

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	96 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	17 cm
Długość dla opakowania 1	20 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------