



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Kacesoria wyświetlacza i sygnalizujące
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Terminal wyświetlacza
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przeziennik częstotliwości
Zastosowanie produktu	Do sterowania, regulacji i konfigurowania napędu Aby zapisać i ściągnąć ustawienia konfiguracyjne Do wyświetlania wartości aktualnych
Stopień ochrony IP	IP65

Parametry uzupełniające

Język użytkownika	Hiszpański Rumuński Turecki Polski Szwedzki Estoński Bułgarski Angielski Rosyjski Grecki Duński Węgierski Chiński Norweski Litewski Francuski Brazylijski Niemiecki Koreański Portugalski
-------------------	--

Fiński
Czeski
Słowacki
Tajwański
Duński
Włoski

Zegar czasu rzeczywistego	Wbudowany
Rozmiar akumulatora	CR2032
Żywotność akumulatora	10 rok
Typ wyświetlacza	Podświetlany ekran LCD biały i czerwony
Liczba linii wyświetlacza graficznego	8 linii
Rozdzielczość w pikselach	241 x 160
Masa produktu	0,2 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-15...50 °C
--	-------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	264 g
Wysokość dla opakowania 1	5,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	13,7 cm
Długość dla opakowania 1	18,6 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------