



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Karta WE/WY logicznych
Zgodność gamy	Altivar Lift Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q
Zasilanie	Zasilanie wewnętrzne potencjometru odniesienia, 10.5 V DC (10...11 V) , <0,01 A, impedancja: 1...10 kom dla zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciove Zasilanie wewnętrzne, 24 V DC (21...27 V) , <0,2 A dla zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciove
Liczba wyjść dyskretnych	5
Typ wyjścia dyskretnego	(R3A, R3B, R3C) konfigurowalny przekaźnik logiczny (LO1, LO2) logika do przypisania, czas próbkowania: 1,5...2,5 ms, kompatybilność z sterownik PLC poziomu 1
Logika wyjścia dyskretnego	(LO1, LO2) ujemny (LO1, LO2) dodatni
Liczba wejść dyskretnych	4
Typ wejścia dyskretnego	(LI7...LI10) programowalny, kompatybilność z sterownik PLC poziomu 1, impedancja: 3.5 kΩ, czas próbkowania: 1,5...2,5 ms
Logika wejścia dyskretnego	Ujemny (LI7...LI10), >= 16 V (stan 0), <= 10 V (stan 1) Dodatni (LI7...LI10), <= 5 V (stan 0), >= 11 V (stan 1)

Parametry uzupełniające

Trwałość elektryczna	100000 cykl dla konfigurowalny przekaźnik logiczny
Napięcie wyjścia dyskretnego	24 V DC (limit napięcia: 12...30 V) logika do przypisania
Największy prąd wyjściowy	0,2 A, logika do przypisania
Minimalny prąd łączeniowy	3 mA w 24 V DC dla konfigurowalny przekaźnik logiczny
Maksymalny prąd łączeniowy	Konfigurowalny przekaźnik logiczny 2 A w 250 V AC na indukcyjne obciążenie, cos phi = 0,4 i L/P = 7 ms Konfigurowalny przekaźnik logiczny 2 A w 30 V DC na indukcyjne obciążenie, cos phi = 0,4 i L/P = 7 ms Konfigurowalny przekaźnik logiczny 5 A w 250 V AC na rezystancyjne obciążenie, cos phi = 1 Konfigurowalny przekaźnik logiczny 5 A w 30 V DC na rezystancyjne obciążenie, cos phi = 1
Weście czujnika PTC	TH1+, TH1- rezystancja wyzwalacza, impedancja: 3 kΩ TH1+, TH1- odporność na kasowanie, impedancja: 1.8 Ω TH1+, TH1- zabezpieczenie zwarciove, impedancja: < 0.05 Ω TH1+, TH1- dla próbnika 6 ST, impedancja: <= 1.5 Ω

Napięcie wejścia dyskretnego	24 V prąd stały (DC) (limit napięcia: <= 30 V) dla programowalny
Przylącza elektryczne	Zacisk, 1.5 mm ² / AWG 16, 0,25 N.m
Masa produktu	0,3 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	363 g
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	17 cm
Długość dla opakowania 1	23 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	7
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,012 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------