



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rozszerzona karta WE/WY
Zgodność gamy	Altivar 61Q Altivar Lift Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61
Zasilanie	Zasilanie wewnętrzne potencjometru odniesienia, 10.5 V DC (10...11 V) , <0,01 A, impedancja: 1...10 kom dla zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciove Zasilanie wewnętrzne, 24 V DC (21...27 V) , <0,2 A dla zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciove
Numer wejścia analogowego	2
Typ wejścia analogowego	AI3-/AI3+ programowalny prąd różnicowy: 0...20 mA, impedancja: 250 Ω, czas próbkowania: 4...6 ms, rozdzielczość: 11 bitów + znak AI4 prąd konfigurowalny poprzez oprogramowanie: 0...20 mA, impedancja: 250 Ω, czas próbkowania: 4...6 ms, rozdzielczość: 11 bitów AI4 napięcie konfigurowalne poprzez oprogramowanie: 0...10 V prąd stały (DC), 24 V maks., impedancja: 30000 Ω, czas próbkowania: 4...6 ms, rozdzielczość: 11 bitów
Numer wyjścia analogowego	2
Typ wyjścia analogowego	AO2 prąd konfigurowalny poprzez oprogramowanie: 0...20 mA, impedancja: 500 om, czas próbkowania: 4...6 ms, rozdzielczość: 10 bitów AO2 napięcie konfigurowalne poprzez oprogramowanie: +/- 10 V DC, impedancja: 470 om, czas próbkowania: 4...6 ms, rozdzielczość: 10 bitów AO3 prąd konfigurowalny poprzez oprogramowanie: 0...20 mA, impedancja: 500 om, czas próbkowania: 4...6 ms, rozdzielczość: 10 bitów AO3 napięcie konfigurowalne poprzez oprogramowanie: +/- 10 V DC, impedancja: 470 om, czas próbkowania: 4...6 ms, rozdzielczość: 10 bitów
Liczba wyjść dyskretnych	5
Typ wyjścia dyskretnego	(LO3, LO4) logika do przypisania, czas próbkowania: 4...6 ms, kompatybilność z sterownik PLC poziomu 1 (R4A, R4B, R4C) konfigurowalny przełącznik logiczny
Logika wyjścia dyskretnego	(LO3, LO4) ujemny (LO3, LO4) dodatni
Liczba wejść dyskretnych	6
Typ wejścia dyskretnego	(RP) kontrola częstotliwości, czas próbkowania: 4...6 ms (LI11...LI14) programowalny, kompatybilność z sterownik PLC poziomu 1, impedancja: 3.5 kΩ, czas próbkowania: 4...6 ms
Logika wejścia dyskretnego	Ujemny (LI11...LI14), >= 16 V (stan 0), <= 10 V (stan 1) Dodatni (LI11...LI14), <= 5 V (stan 0), >= 11 V (stan 1) Dodatni (RP), < 1.2 V (stan 0), >= 3.5 V (stan 1)

Parametry uzupełniające

Trwałość elektryczna	100000 cykl dla konfigurowalny przełącznik logiczny
Napięcie wyjścia dyskretnego	24 V DC (limit napięcia: ≤ 30 V) logika do przypisania
Największy prąd wyjściowy	0,2 A, logika do przypisania
Minimalny prąd łączeniowy	3 mA w 24 V DC dla konfigurowalny przełącznik logiczny
Maksymalny prąd łączeniowy	Konfigurowalny przełącznik logiczny 5 A w 250 V AC na rezystancyjne obciążenie, $\cos \phi = 1$ Konfigurowalny przełącznik logiczny 5 A w 30 V DC na rezystancyjne obciążenie, $\cos \phi = 1$ Konfigurowalny przełącznik logiczny 1,5 A w 250 V AC na indukcyjne obciążenie, $\cos \phi = 0,4$ i L/P = 7 ms Konfigurowalny przełącznik logiczny 1,5 A w 30 V DC na indukcyjne obciążenie, $\cos \phi = 0,4$ i L/P = 7 ms
Weście czujnika PTC	TH2+, TH2- rezystancja wyzwalacza, impedancja: 3 k Ω TH2+, TH2- odporność na kasowanie, impedancja: 1.8 Ω TH2+, TH2- zabezpieczenie zwarciove, impedancja: $< 0.05 \Omega$ TH2+, TH2- dla próbnika 6 ST, impedancja: $\leq 1.5 \Omega$
Napięcie wejścia dyskretnego	24 V prąd stały (DC) (limit napięcia: ≤ 30 V) dla programowalny
Częstotliwość wejścia dyskretnego	0...30 kHz kontrola częstotliwości
Przylącza elektryczne	Zacisk, 1.5 mm ² / AWG 16, 0,25 N.m
Masa produktu	0,3 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	388 g
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	17 cm
Długość dla opakowania 1	23 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------