



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Analogowy moduł interfejsu enkodera
Zgodność gamy	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular
Typ enkodera	SinCos Hiperface 1 Vpp
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	5 V DC (limit napięcia: 4,75...5,25 V) 12 V DC (limit napięcia: 11,4...12,6 V) 24 V DC (limit napięcia: 22,8...25,2 V)

Parametry uzupełniające

Prąd zasilający	0,25 A w 5 V DC 0,1 A w 12 V DC 0,05 A w 24 V DC
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciążeniowe Zabezpieczenie przed zwarcie
Maximum cable distance between devices	100 m
Maksymalna częstotliwość robocza	100 kHz
Sygnał wejściowy	Data+, Data-, Sin, RefSin, Cos, RefCos, Temp+, Temp-
Sygnał wyjściowy	Data+, Data-
Typ podłączenia	1 gniazdo żeńskie SUB-D 15 o dużej gęstości
Masa produktu	0,15 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	151 g
Wysokość dla opakowania 1	6,6 cm

Szerokość dla opakowania 1	13 cm
Długość dla opakowania 1	19 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------