



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Sterownik wewnątrz karty programowalnej
Zgodność gamy	Altivar 61Q Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61 Altivar Lift
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V
Typ obwodu zasilającego	DC
Numer wejścia analogowego	2
Typ wejścia analogowego	AI51, AI52 analogowe wejście prądowe: 0...20 mA, impedancja: 250 Ω , rozdzielczość: 10 bitów
Numer wyjścia analogowego	2
Typ wyjścia analogowego	AO51, AO52 analogowy wyjście prądowe: 0...20 mA, impedancja: 500 om, rozdzielczość: 10 bitów
Liczba wejść dyskretnych	10
Typ wejścia dyskretnego	(LI51...LI60) wejścia logiczne, 24 V prąd stały (DC), kompatybilność z sterownik PLC poziomu 1 (limit napięcia: ≤ 30 V), impedancja: 4.4 k Ω
Logika wejścia dyskretnego	Dodatni (LI51...LI60), ≤ 5 V (stan 0), ≥ 11 V (stan 1)
Liczba wyjść dyskretnych	6
Typ wyjścia dyskretnego	(LO51...LO56) wyjście logiczne, kompatybilność z sterownik PLC poziomu 1
Logika wyjścia dyskretnego	(LO51...LO56) dodatni
Rodzaj akumulatora	Lit
Zstępowanie programu aplikacji	Dostęp do rozmiaru danych przez Modbus : 2 Ksłowa Rozmiar zapisanych danych : maksymalnie 64 Ksłowa Rozmiar skompilowanego programu: maksimum 320 kB Rozmiar zapisanych danych : 4 słowa
Prędkość transmisji	50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps

Parametry uzupełniające

Wartości graniczne napięcia wyjściowego	19...30 V
Obciążenie prądowe	2 A maksimum 200 mA maksymalnie na wyjście logiczne 80 mA brak obciążenia
Napięcie wyjścia dyskretnego	24 V DC, maksymalne napięcie łączeniowe: 30 V wyjście logiczne

Największy prąd wyjściowy	0,2 A, wyjście logiczne
Przylączya elektryczne	Zacisk, 1.5 mm ² / AWG 16, 0,25 N.m
Żywotność akumulatora	8 rok
Protokół portu komunikacyjnego	CANopen
Typ złącza (konektora)	9-żyłowe złącze męskie SUB-D
Sposób dostępu	Urządzenie "master"
Liczba adresów	1...32
Obsługa komunikacji	DSP 405 DS 301 V4.02 Alarm, wyłączenie, synchronizacja 10 nadajniki i odbiorniki PDO dla każdego slave 2 klinet SDOs na każdy slave
Typ wyświetlacza	1 LED dla ERROR (błąd) 1 LED for RUN (status)
Masa produktu	0,32 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	398 g
Wysokość dla opakowania 1	7,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	17,2 cm
Długość dla opakowania 1	23,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	7
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,305 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------