



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Zgodność produktu	Lexium 32
Protokół portu komunikacyjnego	EtherCAT
Przylącza elektryczne	2 złącza RJ45
Prędkość transmisji	100 Mbps
Maximum cable distance between devices	100 m dla 100 Mbps
Adresowanie	Adresowanie logiczne Adresowanie węzłowe Adresowanie pozycyjne
System komunikacji	Wsparcie PDO i SDO Profil napędu CiA 402 tryb prędkościowy zgodnie z IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen nad EtherCAT (CoE)
Typ wyświetlacza	1 LED dla status wejścia 1 LED dla RUN 1 LED dla błąd 1 LED dla status wyjścia

Środowisko pracy

Normy	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-------	---------------------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	56 g
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,3 cm
Długość dla opakowania 1	9 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------