



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process Modular
Zgodność produktu	Lexium 32
Protokół portu komunikacyjnego	Profibus DP V1
Przłącza elektryczne	1 złącze żeńskie SUB-D 9
Prędkość transmisji	9,6 kbit/s...12 Mb/s
Adresowanie	1...126 konfigurowalne poprzez terminal graficzny /oprogramowanie SoMove Ustawienia konfiguracyjne
System komunikacji	4 konfigurowalne telegramy Mapowanie przetwarzania danych z mastera Zarządzanie parametrami zgodne z PROFIdrive V4.1 Kilka trybów powiadomień DP V1 Profil napędu ATV32 zgodnie z IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Typ wyświetlacza	1 LED dla RUN 1 LED dla błęd magistrali (BF)
Diagnostic function	Dane diagnostyczne ze statusem VSD Przełącznik-host obsługiwany z dwóch masterów (MS0 i MS1) Standardowe żądania dotyczące identyfikacji i obsługi
Profil szyny danych	PROFIdrive CiA 403

Środowisko pracy

Normy	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-------	---------------------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	61 g
Wysokość dla opakowania 1	4,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,1 cm
Długość dla opakowania 1	9 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------