



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Process Modular Altivar 32 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320
Protokół portu komunikacyjnego	DeviceNet
Przłącza elektryczne	1 złącze 1 wysuwne 5-żyłowy konektor śrubowy
Prędkość transmisji	125 kbps, 250 kbps i 500 kbps konfigurowalne
Maximum cable distance between devices	100 m dla 500 kbps 500 m dla 125 kbps
Adresowanie	1...63 konfigurowalne poprzez terminal graficzny /oprogramowanie SoMove
System komunikacji	Wejścia: przerywane, zmiana stanu, cykliczne Wyjścia: przerywane Napęd ODVA AC i profil CiA 402 Automatyczne zastąpienie urządzenia Koniec czasu monitoringu komunikacji regulowany przez konfiguratora DeviceNet
Typ wyświetlacza	1 LED dla MS (stan modułu) 1 LED dla NS (Stan Sieci)
Diagnostic function	Tryb sterowania otrzymany poprzez terminal graficzny Instrukcja otrzymana przez terminal graficzny
Profil szyny danych	CIP AC Drive CiA 403

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	66 g
Wysokość dla opakowania 1	4,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,2 cm

Długość dla opakowania 1	8,9 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	100
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,098 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------