



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 32
Zgodność produktu	Lexium 32
Protokół portu komunikacyjnego	Modbus TCP Ethernet/IP
Przyląca elektryczne	1 złącze RJ45, Ethernet/IP 1 złącze RJ45, Modbus TCP
Prędkość transmisji	10/100 Mbps
Adresowanie	Ręczne ustawianie adresów IP, BOOTP lub DHCP
Tryb wymiany	Pół duplex i pełny duplex
System komunikacji	Do 8 łączy (z tym łączy Modbus TCP/Ethernet IP) dla Ethernet IP/Modbus TCP Czynnik FDR dla Ethernet IP/Modbus TCP Rejestry odczytywania (03), maksymalnie 63 słowa dla Modbus TCP Rejestry odczytu wejścia (04), maksymalnie 63 słowa dla Modbus TCP Zapis pojedynczy rejestr(06) dla Modbus TCP Wiele rejestrów zapisywania (16), maksymalnie 63 słowa dla Modbus TCP Odczyt/zapis wielu rejestrów (23) dla Modbus TCP Identyfikacja urządzenia odczytującego (43) dla Modbus TCP Diagnostyka (08) dla Modbus TCP WE/WY skanera: czytaj/zapisz, maksymalnie 6 słów dla Modbus TCP Monitorowanie komunikacji dla Modbus TCP Agent SNMP dla Ethernet IP Hierarchia Master/Slave napęd ODAV AC i profil CiA 402 dla Ethernet IP Stały monitorin komunikacji regulowany przez skaner Ethernet IP (Master) dla Ethernet IP
Typ wyświetlacza	1 LED dla MS (stan modułu) 1 LED dla NS (Stan Sieci) 1 LED dla aktywność portu sieci Ethernet

Masa produktu	0,3 kg
---------------	--------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	120 g
Wysokość dla opakowania 1	4,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,1 cm
Długość dla opakowania 1	9 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------