



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Moduł interfejsu enkodera
Zgodność gamy	Altivar 32 Altivar Machine ATV320
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	5 V (limit napięcia: 5...5,5 V)
Liczba impulsów na obrót	3600 dla ATV32

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	ATV32 ($\geq$ V1.8)
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciążeniowe Zabezpieczenie przed zwarcie
Maksymalna częstotliwość robocza	250 kHz
Sygnał wejściowy	TTL
Przyłącza elektryczne	Zacisk, zdolność łączeniowa: 1.5 mm ² (AWG 16), enkoder, 200 mA
Masa produktu	0,3 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	56 g
Wysokość dla opakowania 1	4,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,5 cm
Długość dla opakowania 1	9 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
------------------	--------------------------------------

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------