



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Altivar Process Modular Altivar Process ATV900
Protokół portu komunikacyjnego	Protokół LLDP (Link Layer Discovery Protocol) Profinet
Przyląca elektryczne	2 złącza RJ45, ETHERNET
Prędkość transmisji	100 Mbits
Typ wyświetlacza	1 LED dla MS (stan modułu) 1 LED dla NS (Stan Sieci) 1 LED dla TX/RX (nadaj/odbierz port 1) 1 LED dla TX/RX (nadaj/odbierz port 2)
Profil szyny danych	PROFIdrive
Masa produktu	0,3 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-------	---------------------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	58 g
Wysokość dla opakowania 1	4,6 cm

Szerokość dla opakowania 1	6,5 cm
Długość dla opakowania 1	8,9 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	100
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,877 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------