



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
Protokół portu komunikacyjnego	Modbus TCP Ethernet/IP
Przyląca elektryczne	2 złącza RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP
Prędkość transmisji	10/100 Mbps
Tryb wymiany	Pół duplex i pełny duplex
System komunikacji	Agent SNMP dla Ethernet IP Serwer Modbus TCP dla Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet/IP adapter dla Ethernet IP Obsługa RSTP dla Ethernet IP FTP dla Ethernet IP Napęd ODVA AC i profil CiA 402 dla Ethernet IP/Modbus TCP Auto-MDIX dla Ethernet IP/Modbus TCP 32 komunikacyjne parametry wejściowe - 32 komunikacyjne parametry wyjściowe dla Ethernet IP/ Modbus TCP FDR dla Ethernet IP/Modbus TCP
Typ sieci komunikacyjnej	IPv6 (protokół internet)
Topologia	Szereg urządzeń
Protokół synchronizacji czasu	SNTP
Serwer sieciowy	Zagnieżdżony serwer HTTP
Usługi sieciowe	Konfiguracja zapisu/odzyskiwania konfiguracji napędu Ustawienia i diagnostyka napędów Monitorowanie energii Widżety (ID, sterowanie, tablice danych, diagnostyka, wykresy) Aktualizacje firmware napędu Dostosowywalna strona główna

	Monitor napędu Ustawienia i monitorowanie funkcji pompy Ustawienia i diagnostyka Ethernet
Typ wyświetlacza	1 LED dla MS (stan modułu) 1 LED dla NS (Stan Sieci) 1 LED dla TX/RX (nadaj/odbierz port 1) 1 LED dla TX/RX (nadaj/odbierz port 2)
Profil szyny danych	CIP AC Drive CiA 403
Masa produktu	0,2 kg

Środowisko pracy

Certyfikacja produktu	ODVA Achilles: level 2
-----------------------	---------------------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	150 g
Wysokość dla opakowania 1	6,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	13 cm
Długość dla opakowania 1	18,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	16
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,34 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------