



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Filtr wejściowy EMC
Zgodność gamy	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 212
Zgodność produktu	ATV212HD37N4 ATV212HD45N4 ATV21HD37N4 ATV21HD45N4 ATV61HD30N4 ATV61HD37N4 ATV71HD30N4 ATV71HD37N4 ATV71WD30N4 ATV71WD37N4
Zastosowanie produktu	Filtr wejściowy zakłóceń radiowych
Prąd znamionowy [In]	92 A
Straty ciepłe	16 W dla ATV21HD37N4 23 W dla ATV21HD45N4 30 W
Ilość faz w sieci	Trzy fazy

Parametry uzupełniające

Przyląca elektryczne	Zacisk 50 mm ² AWG 0
Moment dokręcania	6 N.m
Maximum earth leakage current	60 mA w 400 V 50 Hz 106 mA w 480 V 60 Hz
Power supply voltage	200...240 V 380...500 V
Tolerancja	10 %
Masa produktu	17 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 IP41 (część górna)
--------------------	----------------------------

Wilgotność względna	0...93 % zgodnie z IEC 68-2-3
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...65 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m without current derating <= 1000 m without derating 1000...3000 m with current derating 1 % per 100 m
Odporność na wibracje	1 gn (f= 13...150 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 1.5 mm międzyszczytowe (f= 3...13 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	15 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
Normy	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Packing Units

Waga dla opakowania 1	17,600 kg
Wysokość dla opakowania 1	2,000 dm
Szerokość dla opakowania 1	3,350 dm
Długość dla opakowania 1	7,050 dm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------