



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Filtr wejściowy EMC
Zgodność gamy	Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 61Q
Zgodność produktu	ATV61HC11N4 ATV61HC13N4 ATV61HC16N4 ATV61HD55M3X ATV61HD75M3X ATV61HD90N4 ATV61QC11N4 ATV61QC13N4 ATV61QC16N4 ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71HD55M3X ATV71HD75M3X ATV71HD90N4 ATV71QC11N4 ATV71QC13N4 ATV71QD90N4
Zastosowanie produktu	Filtr wejściowy zakłóceń radiowych
Prąd znamionowy [In]	273 A
Straty cieplne	60 W
Ilość faz w sieci	Trzy fazy

Parametry uzupełniające

Przylączya elektryczne	Szyny M10
Maximum earth leakage current	285 mA w 400 V 50 Hz 500 mA w 400 V 50 Hz
Power supply voltage	380...500 V 200...240 V
Tolerancja	10 %
Masa produktu	22 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP00 IP30z zestawami VW3A9601, 602
Wilgotność względna	0...93 % zgodnie z IEC 68-2-3
Temperatura otoczenia dla pracy	-25...45 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...85 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m without current derating 1000...3000 m with current derating 1 % per 100 m
Odporność na wibracje	1 gn (f= 13...150 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 1.5 mm międzyszczytowe (f= 3...13 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	15 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
Normy	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	15,75 kg
Wysokość dla opakowania 1	19 cm
Szerokość dla opakowania 1	32 cm
Długość dla opakowania 1	90 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------