



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar Lexium
Typ produktu lub komponentu	Filtr wejściowy EMC
Zgodność gamy	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Lexium 52
Zgodność produktu	LXM28A ATV32, 380...500 V, 0,37...1,5 kW LXM32, trójfazowy, prąd 1.2...8.7 A Przebiegiennik częstotliwości ATV320...B w 0,37 kW, 380...500 V, trzy fazy Przebiegiennik częstotliwości ATV320...B w 0,55 kW, 380...500 V, trzy fazy Przebiegiennik częstotliwości ATV320...B w 0,75 kW, 380...500 V, trzy fazy Przebiegiennik częstotliwości ATV320...B w 1,1 kW, 380...500 V, trzy fazy Przebiegiennik częstotliwości ATV320...B w 1,5 kW, 380...500 V, trzy fazy Przebiegiennik częstotliwości ATV320...B w 2,2 kW, 380...500 V, trzy fazy Przebiegiennik częstotliwości ATV320...B w 3 kW, 380...500 V, trzy fazy Przebiegiennik częstotliwości ATV320...B w 4 kW, 380...500 V, trzy fazy Przebiegiennik częstotliwości ATV340 w 0,75 kW, 380...480 V Przebiegiennik częstotliwości ATV340 w 1,5 kW, 380...480 V
Zastosowanie produktu	Filtr wejściowy zakłóceń radiowych
Miejsce montażu	Z boku napędu o zmiennej prędkości
Ilość faz w sieci	Trzy fazy

Parametry uzupełniające

Maximum cable distance between devices	20 m zgodnie z IEC 61800-3 kategoria C1 50 m zgodnie z IEC 61800-3 kategoria C2 100 m zgodnie z IEC 61800-3 kategoria C3
Prąd znamionowy [In]	15 A
Straty ciepłne	9,9 W
Napięcie znamionowe sieci	380...500 V
Tolerancja	- 15...10 %
Masa produktu	0,9 kg
Kompatybilność filtru zakłóceń elektromagnetycznych	Typ 022

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	916 g
Wysokość dla opakowania 1	5,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	23,2 cm
Długość dla opakowania 1	15,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	80
Waga dla opakowania zbiorczego 2	87,4 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------