



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Filtr pasywny
Zastosowanie produktu	Redukcja składowych harmonicznych prądu

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar 61 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar 71
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	400 V +/- 10 %
Power supply frequency	50 Hz +/- 2 %
Liczba na napęd	3 filters per drive for variable speed drive ATV61H motor: 560 kW/800 hp 3 filters per drive for variable speed drive ATV61Q motor: 560 kW/800 hp 2 filters per drive for variable speed drive ATV71H motor: 250 kW/400 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV61H motor: 220 kW/350 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV71H motor: 200 kW/300 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV61Q motor: 200 kW/300 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV61Q motor: 220 kW/350 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV71Q motor: 200 kW/300 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV71Q motor: 220 kW/350 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV630 wall mount, motor: 220 kW/350 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV930 wall mount, motor: 220 kW/350 hp
[In] prąd znamionowy	380 A for input 395 A for output
Ilość faz w sieci	3 fazy
THDI	10 % for variable speed drive ATV61H motor: 560 kW/800 hp 10 % for variable speed drive ATV61Q motor: 560 kW/800 hp 10 % for variable speed drive ATV71H motor: 250 kW/400 hp 10 % for variable speed drive ATV61H motor: 220 kW/350 hp 10 % for variable speed drive ATV71H motor: 200 kW/300 hp 10 % for variable speed drive ATV61Q motor: 200 kW/300 hp 10 % for variable speed drive ATV61Q motor: 220 kW/350 hp 10 % for variable speed drive ATV71Q motor: 200 kW/300 hp 10 % for variable speed drive ATV71Q motor: 220 kW/350 hp 10 % for variable speed drive ATV630 motor: 220 kW/350 hp 10 % for variable speed drive ATV930 motor: 220 kW/350 hp
Prąd maksymalny	1.5 x nominal current (duration = 60 s)
Efektywność	98 %

Straty ciepłe	1175 W
Współczynnik mocy (cos φ)	1 (150 % of line current) 0.85 (75 % of line current) 0.99 (100 % of line current)
Przylączy elektryczne	A, B terminal, connection capacity: 2.5 mm ² X1-1...X2-3 terminal, connection capacity: 25...300 mm ²
Klasa ochronności	Klasa F
Masa produktu	172 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 IP55 (enclosure mounting)
Odporność na wibracje	2 mm peak to peak (f= 5...13.2 Hz) conforming to EN 60068-2-6 0.7 gn (f= 13.2...150 Hz) conforming to EN 60068-2-6
Wilgotność względna	5...85 % bez kondensacji
Temperatura otoczenia dla pracy	45...60 °C (with current derating 3 % per °C) 5...45 °C (without current derating)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C storage in original packaging -25...65 °C during transport
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m without current derating > 1000...4000 m with current derating 5 % per 1000 m
Normy	EN/IEC 61000-2-4 EN/IEC 61000-3-4 EN/IEC 61000-2-2 EN/IEC 61000-3-12 Rekomendacje techniczne G5/4 EN/IEC 61000-3-2

Packing Units

Waga dla opakowania 1	185,000 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,720 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,800 dm
Długość dla opakowania 1	1,200 dm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------