



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Filtr wejściowy EMC
Zgodność gamy	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 3 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 4 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 5,5 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 2,2 kW, 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 3 kW, 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV650 montaż naścienny, silnik: 3 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV650 montaż naścienny, silnik: 4 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV650 montaż naścienny, silnik: 5,5 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 3 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 4 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 5,5 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 2,2 kW, 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 3 kW, 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny, silnik: 3 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny, silnik: 4 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny, silnik: 5,5 kW, 380...480 V
Zastosowanie produktu	Filtr wejściowy zakłóceń radiowych
Prąd znamionowy [In]	15 A
Straty ciepłe	2,25 W
Ilość faz w sieci	Trzy fazy

Parametry uzupełniające

Przylączya elektryczne	Zacisk 4 mm ² AWG 12
Maximum motor cable length	150 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 kategoria C2, 380...480 V 300 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 kategoria C3, 380...480 V 150 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 kategoria C2, 200...240 V 300 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 kategoria C3, 200...240 V 50 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 Kategoria C1, 200...240 V 50 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 Kategoria C1, 380...480 V
Maximum earth leakage current	7,6 mA w 400 V 50 Hz TN 7,6 mA w 400 V 50 Hz TT
Power supply voltage	200...240 V 380...480 V

Tolerancja	10 %
Odporność mechaniczna	Wstrząsy klasa 3M4 zgodnie z IEC 60721-3-3 Wibracje klasa 3M4 zgodnie z IEC 60721-3-3
Szerokość	75 mm
Wysokość	240 mm
Głębokość	140 mm
Masa produktu	2,4 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20mocowanie obok siebie IP21z zestawem VW3A47902
Wilgotność względna	5...95 % bez kondensacji zgodnie z IEC 61800-5-1
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C (bez zmniejszania wartości znamionowej prądu) 50...60 °C (ze zmniejszaniem prądu o 1,5% na °C)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...1000 m bez zmniejszania wartości znamionowej prądu 1000...4000 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m
Normy	EN/IEC 61800-3

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,621 kg
Wysokość dla opakowania 1	7,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	13,5 cm
Długość dla opakowania 1	25 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------