



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Filtr dv/dt
Zgodność gamy	Easy Altivar 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340
Zastosowanie produktu	Filtr wyjściowy
Prąd znamionowy [In]	95 A
Zgodność produktu	ATV630 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 15 kW, 200...240 V ATV630 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 18,5 kW, 200...240 V ATV630 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 22 kW, 200...240 V ATV630 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 30 kW, 380...480 V ATV630 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 37 kW, 380...480 V ATV630 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 45 kW, 380...480 V ATV650 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 30 kW, 380...480 V ATV650 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 37 kW, 380...480 V ATV650 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 45 kW, 380...480 V ATV611 przemiennik częstotliwości - 30 kW, 380...415 V ATV611 przemiennik częstotliwości - 37 kW, 380...415 V ATV611 przemiennik częstotliwości - 45 kW, 380...415 V ATV930 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 15 kW, 200...240 V ATV930 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 18,5 kW, 200...240 V ATV930 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 22 kW, 200...240 V ATV930 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 30 kW, 380...480 V ATV930 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 37 kW, 380...480 V ATV930 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 45 kW, 380...480 V ATV950 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 30 kW, 380...480 V ATV950 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 37 kW, 380...480 V ATV950 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 45 kW, 380...480 V
Nedded quantity	1
Przyłącza elektryczne	Blok zacisków, zdolność łączeniowa: 50 mm ² / AWG 1/0

Parametry uzupełniające

Maximum motor cable length	500 m przewód nieekranowany w 4 kHz 300 m przewód ekranowany w 4 kHz
DV/Dt	3000 V/μs maks. w 200...240 V 3000 V/μs maks. w 380...480 V
Straty ciepłe	92 W w 4 kHz
Maximum drive output frequency	100 Hz

Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C (bez zmniejszania wartości znamionowej prądu) 50...60 °C (ze zmniejszaniem prądu o 1,5% na °C)
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...1000 m bez zmniejszania wartości znamionowej prądu 1000...4000 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m
Szerokość	300 mm
Wysokość	610 mm
Głębokość	245 mm
Masa produktu	19 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 IP21 (z zestawem VW3A53905)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	31 kg
Wysokość dla opakowania 1	43 cm
Szerokość dla opakowania 1	78,5 cm
Długość dla opakowania 1	44,5 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------