

ATV cabinets



Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 61
Maksymalna moc hamowania	750 kW
Zgodność produktu	ATV61HC40N4 ATV61HC50N5 ATV61HC63N4 ATV61QC40N4 ATV61QC50N4 ATV61QC63N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC50N4 ATV71QC31N4 ATV71QC40N4 ATV71QC50N4
Straty ciepłe	750 W
Próg aktywacji	785 V DC +/- 1 %
Stała moc hamująca	400 kW w 400 V (przy stałej mocy i progu granicznym)
Rodzaj zabezpieczenia	Zintegrowane zabezpieczenie termiczne przez czujnik temperatury
Minimalna wartość rezystancji do przyłączenia	0,7 om

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	Kabel, zdolność łączeniowa: 2 x 150 mm ² <1 m pomiędzy napędem a zespołem hamującym Kabel, zdolność łączeniowa: 2 x 150 mm ² <50 m pomiędzy zespołem hamującym a rezystorami hamującymi
Maksymalne napięcie szyny DC	850 V
Współczynnik obciążenia	0,05 dla 750 kW przy stałej mocy i progu granicznym 0,15 dla 550 kW przy stałej mocy i progu granicznym 0,5 dla 440 kW przy stałej mocy i progu granicznym
Maximum cycle time	240 ms
Objętość powietrza chłodzącego	600 m ³ /h
Położenie pracy	Pionowy
Masa produktu	80 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2 conforming to EN 50178
Odporność na czynniki środowiskowe	Odporny na wilgoć klasa 3K3 zgodnie z IEC 60721-3-3
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Odporność na wibracje	0,2 gn

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	90 kg
Wysokość dla opakowania 1	37,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	41,5 cm
Długość dla opakowania 1	128,5 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------