



Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium Altivar
Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
Zgodność gamy	Lexium 52 Lexium 05 Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 32i Lexium 15 Easy Lexium 16
Zgodność produktu	ATV32HU11M2 ATV32HU15M2 Przebiegnik częstotliwości ATV320 w 1,1 kW, 200...240 V, jednofazowy Przebiegnik częstotliwości ATV320 w 1,5 kW, 200...240 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,1 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,2 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,4 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,75 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 1 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 1,5 kW, 200...230 V, jednofazowy
Rezystancja	72 om
Moc ciągła	100 W
Przeciętna moc dostępna	25 W w 50 °C
Długość kabla	0,75 m

Parametry uzupełniające

Szczyt energii	2300 J at 480 V 2500 J at 400 V 3700 J at 230 V 5500 J at 115 V
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez serwonapęd
Masa produktu	0,62 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...85 °C
Stopień ochrony IP	IP65
Stopień ochrony IP	IP65

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	614,5 g
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	40 cm
Długość dla opakowania 1	13 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------