



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Altivar Easy 310 Altivar 312 Altivar 61 Altivar 12 Altivar 71 Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar 31C
Zgodność produktu	ATV31C018M2 ATV31C037M2 ATV31C037N4 ATV31C055M2 ATV31C055N4 ATV31C075M2 ATV31C075N4 ATV31CU11M2 ATV31CU11N4 ATV31CU15M2 ATV31CU15N4 ATV31CU22N4 Przebiegnik częstotliwości ATV310 w 1,5 kW Przebiegnik częstotliwości ATV310 w 2,2 kW ATV31CU30N4 ATV31CU40N4 Przebiegnik częstotliwości ATV310 w 3 kW Przebiegnik częstotliwości ATV310 w 4 kW ATV12H018F1 ATV12H018M2 ATV12H018M3 ATV12H037F1 ATV12H037M2 ATV12H037M3 ATV12H055M2 ATV12H075F1 ATV12H075M2 ATV12H075M3 ATV12HU15M2 ATV12HU15M3 ATV12P037F1 ATV12P037M2 ATV12P037M3 ATV12P055M2

ATV12P075M2
ATV12P075M3
ATV12PU15M3
ATV312H018M2
ATV312H018M3
ATV312H037M2
ATV312H037M3
ATV312H037N4
ATV312H055M2
ATV312H055M3
ATV312H055N4
ATV312H075M2
ATV312H075M3
ATV312H075N4
ATV312HU11M2
ATV312HU11M3
ATV312HU11N4
ATV312HU15M2
ATV312HU15M3
ATV312HU15N4
ATV312HU22N4
ATV312HU30N4
ATV312HU40N4
ATV32H018M2
ATV32H037M2
ATV32H037N4
ATV32H055M2
ATV32H055N4
ATV32H075M2
ATV32H075N4
ATV32HU11M2
ATV32HU11N4
ATV32HU15M2
ATV32HU15N4
ATV32HU22N4
ATV32HU30N4
ATV32HU40N4
ATV61H075M3
ATV61H075N4
ATV61HU15N4
ATV61HU22N4
ATV61HU30N4
ATV61HU30Y
ATV61HU40N4
ATV61HU40Y
ATV61HU55Y
ATV61HU75Y
ATV61W075N4
ATV61W075N4C
ATV61WU15N4
ATV61WU15N4C
ATV61WU22N4
ATV61WU22N4C
ATV61WU30N4
ATV61WU30N4C
ATV61WU40N4
ATV61WU40N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV71H037M3
ATV71H075M3
ATV71H075N4
ATV71HU15N4
ATV71HU22N4
ATV71HU22Y
ATV71HU30N4
ATV71HU30Y
ATV71HU40N4
ATV71HU40Y
ATV71HU55Y
ATV71P075N4Z
ATV71PU40N4Z
ATV71W075N4
ATV71WU40N4
ATV71PU15N4Z
ATV71PU22N4Z

ATV71WU15N4
ATV71WU22N4
ATV71PU30N4Z
ATV71WU30N4

Przeciętna moc dostępna	50 W w 50 °C 58 W w 40 °C
Rezystancja	100 om

Parametry uzupełniające

Przylączy elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 1.5 mm ² / AWG 16 dla łącznik sterujący temperaturą zacisk, zdolność łączeniowa: <= 4 mm ² / AWG 28 dla przemiennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) w 0,1 A 250 V prąd przemienny (AC) w 1 A
Temperature controlled switch contact resistance	60 µOm
Masa produktu	1,9 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,938 kg
Wysokość dla opakowania 1	20,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	21,4 cm
Długość dla opakowania 1	38,8 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------