



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Altivar 61 Altivar 312 Altivar 32 Altivar Easy 310 Altivar 312 Solar Altivar 31C Altivar 71
Zgodność produktu	ATV312HD11N4 ATV312HD11S6 ATV312HD15N4 ATV312HD15S6 ATV312HU40M3 ATV31CD11N4 ATV31CD15N4 ATV32HD11N4 ATV32HD15N4 ATV61HD18Y ATV61HD22Y ATV61HU30M3 ATV61HU40M3 ATV61WD15N4 ATV61WD15N4C ATV61WD18N4 ATV61WD18N4C ATV71HD11N4 ATV71HD15N4 ATV71HD15Y ATV71HD18Y ATV71HU30M3 ATV71HU40M3 ATV71PD11N4Z ATV71WD11N4 ATV71WD15N4 Przemiennik częstotliwości ATV310 w 11 kW
Przeciętna moc dostępna	200 W w 50 °C 231 W w 40 °C
Rezystancja	28 om

Parametry uzupełniające

Przylączy elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: $\leq 1.5 \text{ mm}^2$ / AWG 16 dla łącznik sterujący temperaturą zacisk, zdolność łączeniowa: $\leq 4 \text{ mm}^2$ / AWG 28 dla przemiennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120°C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) w 0,1 A 250 V prąd przemienny (AC) w 1 A
Temperature controlled switch contact resistance	60 μOm
Masa produktu	3,5 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 $^\circ\text{C}$
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 $^\circ\text{C}$
Stopień ochrony IP	IP20

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,882 kg
Wysokość dla opakowania 1	21,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	50 cm
Długość dla opakowania 1	25,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	35,92 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------