



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Altivar 312 Altivar 71 Lexium 32i Lexium 52 Lexium 32 Altivar 61
Zgodność produktu	LXM32MC10N4 LXM32MD85N4 ATV312HD11M3 ATV312HD15M3 ATV61HD11M3X ATV61HD37N4 ATV61HD55Y ATV61HD75Y ATV61WD45N4 ATV61WD45N4C ATV71HD11M3X ATV71HD37N4 ATV71HD45Y ATV71HD55Y ATV71WD37N4
Moc ciągła	1000 W
Przeciętna moc dostępna	1 kW w 50 °C 1,15 kW w 40 °C
Rezystancja	10 om

Parametry uzupełniające

Przylączy elektryczne	M6 szynoprzewód dla przemiennik częstotliwości zacisk, zdolność łączeniowa: $\leq 2.5 \text{ mm}^2$ / AWG 14 dla łącznik sterujący temperaturą
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) w 0,1 A 250 V prąd przemienny (AC) w 1 A
Temperature controlled switch contact resistance	60 μOm
Masa produktu	11 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	9,648 kg
Wysokość dla opakowania 1	33,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	40,8 cm
Długość dla opakowania 1	57,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	72 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	97 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------