



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Altivar 12 Altivar 312 Altivar 312 Solar
Zgodność produktu	ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV12PU22M3 ATV312HU22M2 ATV312HU22M3 ATV312HU30M3
Przeciętna moc dostępna	28 W w 50 °C 32 W w 40 °C
Rezystancja	68 om

Parametry uzupełniające

Masa produktu	0,62 kg
---------------	---------

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP00
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	611 g
Wysokość dla opakowania 1	7,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	17 cm
Długość dla opakowania 1	23,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	56
Waga dla opakowania zbiorczego 2	47,22 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------