



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
-----------------------------	-------------------

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 18,5 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 22 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 30 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 5,5 kW 200...240 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 7,5 kW 200...240 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 18,5 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 22 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 30 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 5,5 kW 200...240 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 7,5 kW 200...240 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV340 15 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV340 18 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV340 22 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV320 4 kW 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV320 5,5 kW 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV320 15 kW 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 22 kW 500...690 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 30 kW 500...690 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 37 kW 500...690 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 30 HP 600 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 40 HP 600 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 50 HP 600 V cykl lekki
Braking cycle	Cykl lekki (przeciążenie ciężkie) <0,8 s hamowanie z 150 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl lekki (przeciążenie lekkie) <0,8 s hamowanie z 120 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl średni (przeciążenie lekkie) <4 s hamowanie z 135 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl średni (przeciążenie ciężkie) <4 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 40 s cykl
Przeciętna moc dostępna	1,1 kW w 50 °C
Rezystancja	16 om
Przylączy elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: ≤ 10 mm ² / AWG 8 dla przemiennik częstotliwości zacisk, zdolność łączeniowa: ≤ 2.5 mm ² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) 250 V prąd przemienny (AC)

Szerokość	190 mm
Wysokość	570 mm
Głębokość	180 mm
Masa produktu	3,8 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	4,434 kg
Wysokość dla opakowania 1	25,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	20,6 cm
Długość dla opakowania 1	58,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	44,164 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	77 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------