



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
-----------------------------	-------------------

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Zgodność produktu	Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 37 kW 380...480 V cykl średni Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 45 kW 380...480 V cykl średni Przebiegnik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 37 kW 380...480 V cykl średni Przebiegnik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 45 kW 380...480 V cykl średni Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 11 kW 200...240 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV340 30 kW 380...480 V cykl średni Przebiegnik częstotliwości ATV340 37 kW 380...480 V cykl średni
Braking cycle	Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <54 s hamowanie z 100 % moment hamujący dla 120 s cykl Cykl średni (przeciążenie lekkie) <4 s hamowanie z 135 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl średni (przeciążenie ciężkie) <4 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 120 s cykl
Przeciętna moc dostępna	2,9 kW w 50 °C
Rezystancja	10 om
Przylączy elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 35 mm ² / AWG 3 dla przebiegnik częstotliwości zacisk, zdolność łączeniowa: <= 4 mm ² / AWG 10 dla łącznik sterujący temperaturą
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) 250 V prąd przemienny (AC)
Szerokość	390 mm
Wysokość	640 mm
Głębokość	180 mm
Masa produktu	9 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	10,5 kg
Wysokość dla opakowania 1	26 cm
Szerokość dla opakowania 1	40 cm
Długość dla opakowania 1	65 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	2
Waga dla opakowania zbiorczego 2	29,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------