



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
-----------------------------	-------------------

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Zgodność produktu	Przebiegiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 75 kW 380...480 V cykl średni Przebiegiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 90 kW 380...480 V cykl średni Przebiegiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 75 kW 380...480 V cykl średni Przebiegiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 90 kW 380...480 V cykl średni Przebiegiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 18,5 kW 200...240 V cykl ciężki Przebiegiennik częstotliwości ATV340 55 kW 380...480 V cykl średni Przebiegiennik częstotliwości ATV340 75 kW 380...480 V cykl średni
Braking cycle	Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <54 s hamowanie z 100 % moment hamujący dla 120 s cykl Cykl średni (przeciążenie lekkie) <4 s hamowanie z 135 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl średni (przeciążenie ciężkie) <4 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 120 s cykl
Przeciętna moc dostępna	6,9 kW w 50 °C
Rezystancja	5 om
Przylączya elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą M10 szynoprzewód dla przebiegiennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) 250 V prąd przebiegienny (AC)
Szerokość	540 mm
Wysokość	485 mm
Głębokość	650 mm
Masa produktu	30,5 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP23

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	29,7 kg
Wysokość dla opakowania 1	58 cm
Szerokość dla opakowania 1	58 cm
Długość dla opakowania 1	69,5 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------