



### Parametry podstawowe

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Typ produktu lub komponentu | Rezystor hamujący |
|-----------------------------|-------------------|

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność gamy                       | Altivar Process ATV900                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zgodność produktu                   | Przebiegiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 110 kW 380...480 V cykl średni<br>Przebiegiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 132 kW 380...480 V cykl średni<br>Przebiegiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 160 kW 380...480 V cykl średni |
| Braking cycle                       | Cykl średni (przebiegiennik lekki) <4 s hamowanie z 135 % moment hamujący dla 40 s cykl<br>Cykl średni (przebiegiennik ciężki) <4 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 40 s cykl                                                                                  |
| Przeciętna moc dostępna             | 11 kW w 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rezystancja                         | 2,5 om                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Przylączy elektryczne               | zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą<br>M12 szynoprzewód dla przebiegiennik częstotliwości                                                                                                                             |
| Rodzaj zabezpieczenia               | Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C                                                                                                                                                                                     |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 24 V prąd stały (DC)<br>250 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                   |
| Szerokość                           | 540 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wysokość                            | 485 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Głębokość                           | 1060 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Masa produktu                       | 48,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0...50 °C   |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...70 °C |
| Stopień ochrony IP                         | IP23        |

### Packing Units

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE   |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1     |
| Waga dla opakowania 1        | 74 kg |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Wysokość dla opakowania 1  | 48,5 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 54 cm   |
| Długość dla opakowania 1   | 106 cm  |

### Offer Sustainability

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|