



Parametry podstawowe

Gama produktów	PacDrive 3
Typ produktu lub komponentu	Kabel

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium 62 Lexium 52 Lexium STS
Zgodność produktu	LXM 62 serwonapęd LXM 52 serwonapęd SH3055.P... SH3070.P/M... SH3100.P/M... SH31401M... MH3070.P... MH3100.P...
Typ podłączenia	M23
Materiał	Metal
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Zasilanie Hamulec przytrzymujący Czujnik temperatury
Przekrój poprzeczny kabla	1,5 mm ²
Długość kabla	10 m
Masa produktu	2,602 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,464 kg
Wysokość dla opakowania 1	7,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	38,1 cm

Długość dla opakowania 1	38,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	4
Waga dla opakowania zbiorczego 2	10,977 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------