



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon LMC078
Typ produktu lub komponentu	Profibus DP communication module
Zgodność gamy	Modicon LMC078
Zgodność produktu	Sterownik ruchu

Parametry uzupełniające

Interfejs fizyczny	RS485
Sposób dostępu	Urządzenie "slave"
Połączenie typu zintegrowanego	Profibus DP - 1 żeńskie SUB-D 9 złącze, szybkość transmisji: 12 Mbit/s

Środowisko pracy

Normy	UL 508 EN/IEC 61131-2 strefa B CSA C22.2 nr 142
Certyfikaty produktu	CULus CSA CE
Oznakowanie	CE
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Wilgotność względna	5...95 % bez kondensacji
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 61131-2
Stopień zanieczyszczenia	2
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Odporność na wibracje	10 m/s ² na montaż bezpośredni
Odporność na wstrząsy	100 m/s ²

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
----------------------------	-----

Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	99 g
Wysokość dla opakowania 1	3,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,3 cm
Długość dla opakowania 1	11,2 cm

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------