



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon LMC078
Typ produktu lub komponentu	Moduł sieci Ethernet/IP
Zgodność gamy	Modicon LMC078
Zgodność produktu	Sterownik ruchu

Parametry uzupełniające

Interfejs fizyczny	RJ45
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-T
Obsługa komunikacji	Ethernet/IP adapter
Połączenie typu zintegrowanego	Ethernet/IP - 2 RJ45 złącze, szybkość transmisji: 100 Mbit/s

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 61131-2 strefa B CSA C22.2 nr 142 UL 508
Certyfikaty produktu	CSA CE CULus
Oznakowanie	CE
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Wilgotność względna	5...95 % bez kondensacji
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 61131-2
Stopień zanieczyszczenia	2
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Odporność na wibracje	10 m/s ² na montaż bezpośredni
Odporność na wstrząsy	100 m/s ²

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	89 g
Wysokość dla opakowania 1	3,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,3 cm
Długość dla opakowania 1	11,1 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S01
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	2
Waga dla opakowania zbiorczego 2	356 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------