



Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Lexium integrated drive ILP Lexium SD2 Lexium ILA, ILE, ILS
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	ILT2A42.MC1A ILT2A42.MB1A ILT2A85.MB1A ILT2A361MN1A ILT5A85.MC1A SD218A ILT2A57.MB1A ILT2A57.MC1A
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Dla zintegrowanego napędu Lexium Dla napędu z silnikiem krokowym

Parametry uzupełniające

Interfejs komunikacyjny	CANopen
Zastosowanie produktu	Do ustawienia/programowania parametrów komunikacji
Długość kabla	3 m
Przylączy elektryczne	1 złącze DB-9F dla napęd silnika krokowego 1 connector USB for PC
Warunki użytkowania	Requires a mating connector adaptor Requires power supply
Masa produktu	0,136 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	119 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	20 cm
Długość dla opakowania 1	20 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,948 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------