



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Dla napędu z silnikiem krokowym
Długość kabla	3 m

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium SD2
Zgodność produktu	SD218PU20C SD218AU20C SD215DU20C
Przylącza elektryczne	1 złącze z zaciskany drutem, 4 piny dla interfejs silnika Cable end open
Masa produktu	0,221 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	221 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	24 cm
Długość dla opakowania 1	29 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------