



Parametry podstawowe

Gama produktów	Napęd zintegrowany Lexium
Typ produktu lub komponentu	Wstawka dla interfejsu komunikacyjnego
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria łączeniowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Dla napędów

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	1 złącze żeńskie M8 4 piny dla dla połączenia sygnałów dla bezpiecznego wyłączenia momentu 1 złącze męskie M8 4 piny dla dla połączenia sygnałów dla bezpiecznego wyłączenia momentu 4 złącza żeńskie M8 3 piny dla dla połączenia czterech sygnałów WE/WY
Skład zestawu	2 wkładki z 3 złączami
Typ wejścia/wyjścia	4 sygnały WE/WY + 2 sygnały STO
Masa produktu	0,054 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	50 g
Wysokość dla opakowania 1	2,9 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,3 cm
Długość dla opakowania 1	18,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S01
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	25
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,524 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------