



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Connector kits for CANopen/RS485
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Konektor
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Connector for CANopen or RS485 cable

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium ILS Lexium ILE Lexium ILA Lexium 32i
Zgodność produktu	Drive control unit LXM32i CANopen IL.1
Interfejs komunikacyjny	RS485 CANopen
Skład zestawu	1 złącze męskie M12 (A-kodowanie) 1 naasadka ochronna M12 1 złącze żeńskie M12 (A-kodowane)
Masa produktu	0,1 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	100 g
Wysokość dla opakowania 1	3,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	10,2 cm
Długość dla opakowania 1	9,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S01
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	25
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,668 kg

Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------