



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Sterownik hamulca trzymania
Zgodność gamy	Lexium 28 Lexium 05
Pomoc do montażu	55 mm symetryczna szyna DIN
Power supply voltage	24 V
Typ obwodu zasilającego	DC

Parametry uzupełniające

Power supply voltage limits	19,2...30 V
Prąd wejściowy	0.5 A + znamionowy prąd rozłączenia
Maximum power consumption	50 W
Napięcie wyjściowe	17...19 V prąd stały (DC) 23...25 V prąd stały (DC) przez zmniejszeniem mocy
Maximum braking current	1,6 A
Time before voltage reduction	1000 ms
Masa produktu	0,6 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	289 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	17,5 cm
Długość dla opakowania 1	24 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
----------------------	----------------------------------

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------