



Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium 32
Typ produktu lub komponentu	Moduł interfejsu enkodera
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Karta z wyjściem cyfrowym
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Enkoder maszyny
Typ enkodera	BISS EnDat 2.2 A/B/I SSI

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Lexium 32M
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12 V dla SSI enkoder 5 V dla A/B/I enkoder 5 V dla BISS enkoder 5 V dla EnDat 2.2 enkoder
Przyląca elektryczne	1 złącze żeńskie wysokiej jakości SUB-D 15 pin(y)

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	56 g
Wysokość dla opakowania 1	6,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	5 cm
Długość dla opakowania 1	9,2 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------