



Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Lexium 32
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Opcja komunikacji
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Karta bezpieczeństwa eSM
Typ produktu lub komponentu	Karta bezpieczeństwa eSM
Zgodność produktu	Lexium 32
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Serwonapęd
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC, limity napięcia: 19...30 V
Liczba wejść dyskretnych	11

Parametry uzupełniające

Numer wyjścia dyskretnego	7
Stan napięcia 0 zagwarantowany	≤ 5 V
Stan napięcia 1 zagwarantowany	≥ 15 V
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Tak na wejściu
Zabezpieczenie przed zwarcie	Tak, na wyjściu
Funkcja bezpieczeństwa	SOS (bezpieczna praca) SLS (bezpieczne ograniczenie prędkości) SS1 (bezpieczny stop 1) STO (bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego) SS2 (bezpieczny stop 2)
Poziom bezpieczeństwa	SIL 3 zgodnie z EN/IEC 61508 SILCL 3 zgodnie z EN/IEC 62061 PL = e zgodnie z ISO 13849-1

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 61508
-------	--------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	134 g
Wysokość dla opakowania 1	19 cm
Szerokość dla opakowania 1	13 cm
Długość dla opakowania 1	6,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	36
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,731 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------