



Parametry podstawowe

Gama produktów	CANopen
Zgodność gamy	Modicon LMC058 Lexium 28 Modicon M238 Lexium SD3 Modicon M258 Magelis XBT GC, GT/GK ze sterowaniem
Typ szyny danych	CANopen
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel przyłączeniowy
Typ produktu lub komponentu	Wstępnie przygotowany kabel CANopen
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	CANopen bus

Parametry uzupełniające

Długość kabla	1 m
Połączenie elektryczne	2 złącza
Typ złącza (konektora)	1 RJ45 1 żeńskie SUB-D 9 ze zintegrowanym zakończeniem linii
Masa produktu	0,077 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	77 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	15 cm
Długość dla opakowania 1	18 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	100
Waga dla opakowania zbiorczego 2	10,338 kg

Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	800
Waga dla opakowania zbiorczego 3	75,804 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	77 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------