



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kabel zasilający
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zmontowany zestaw kabli zasilających
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	Serwomotor BMH, 1 stopy silnika (70 mm) Serwomotor BMH, 2 stopy silnika (70 mm) Serwomotor BMH, 3 stopy silnika (70 mm) Serwomotor BMH, 1 stopy silnika (100 mm) Serwomotor BMH, 2 stopy silnika (100 mm) Serwomotor BMH, 3 stopy silnika (100 mm) Serwomotor BMH, 1 stopy silnika (140 mm) Serwomotor BSH, 1 stopy silnika (55 mm) Serwomotor BSH, 2 stopy silnika (55 mm) Serwomotor BSH, 3 stopy silnika (55 mm) Serwomotor BSH, 1 stopy silnika (70 mm) Serwomotor BSH, 2 stopy silnika (70 mm) Serwomotor BSH, 3 stopy silnika (70 mm) Serwomotor BSH, 1 stopy silnika (100 mm) Serwomotor BSH, 2 stopy silnika (100 mm) Serwomotor BSH, 3 stopy silnika (100 mm) Serwomotor BSH, 1 stopy silnika (140 mm)
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Między serwowmotorem a serwonapędem
Zgodność gamy	Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15
Długość kabla	5 m
Przekroje żył kabli	4 x 1.5 mm ² + 2 x 1 mm ²

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	Złącze - przemysłowa M23 dla strona serwowilnika Wolny koniec dla strona serwonapędu
Masa produktu	1,21 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,242 kg
Wysokość dla opakowania 1	6 cm
Szerokość dla opakowania 1	27 cm
Długość dla opakowania 1	27 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------